

マーシャルから低価格ブランド発売 ローコストプレミアム シリーズ

～ 3.5 インチ HDD ケース / 2.5 インチ ケース / HDD スタンド ～

※2TB を超えるボリュームを作成するにはお使いの OS が GUID パーティション (GPT) に対応している必要があります。

4TB[※] HDD の動作確認済み。
業界最低価格に挑戦!!
全製品にエコモード搭載。
サポート、保証付きで安心。

※2.5 インチモデルは除く。



製品ラインナップ



3.5 インチ据え置きタイプ

USB2.0 採用のベーシックモデルで4TBのドライブにも対応。
筐体は、アルミボディを採用した人気の背面 LED 仕様です。

標準価格 オープンプライス
型番 MAL-3735SBK
JAN 45-82255-11447-4



2.5 インチ持ち運びタイプ

人気の USB3.0 採用の人気モデルで高速転送が可能です。
筐体は、アルミボディを採用。組立も簡単です。

標準価格 オープンプライス
型番 MAL-3825SBKU3
JAN 45-82255-11448-1



シリアル ATA 対応スタンドタイプ

USB2.0 採用のスタンドモデルで4TBのドライブにも対応。
手軽にデータをやりとりしたいユーザーにおすすめ。

標準価格 オープンプライス
型番 MAL-4035SBK
JAN 45-82255-11450-4

この資料のお問い合わせは下記まで


各製品仕様一覧

仕様

型番	MAL-3735SBK
対応 PC	USB2.0以上の端子を持つDOS/V機
対応 OS	Windows8 / Windows7 / Vista / XP / 2000PRO Mac OS X 10.4 以降 ^{※1}
インターフェース	USB2.0
対応ディスク	SATA、SATAIIインターフェース3.5インチハードディスク
サイズ / 重量	約(W)32×(H)118×(D)184mm / 約226g
消費電力 ^{※2}	約0.02kwh/時(瞬時電力:約11W) ^{※3}
電源入出力	入力: AC100~240V / 出力: DC +12V, 2000mA
使用・温度・湿度範囲	温度: 5~40℃ / 湿度: 20~80%(結露なきこと)
搭載可能 HDD	最大1台
搭載可能 HDD 最大容量	4TBまで ^{※4}
ケーブルの長さ	USB ケーブル約80cm ACアダプタケーブル約1.5m

※1 全ての環境で動作を保証するものではありません。
 ※2 MAL-3200SA-W72を使用した数値です。
 ※3 瞬時電力は、動画再生時の数値です。
 ※4 4TBを超える容量は2012年9月現在未検証です。

本体イメージ図



- ①電源コネクタ
付属のACアダプタを差込みます。本製品以外のACアダプタを差込まないで下さい。
- ②POWER&ACCESS LED
アクセスやシャットダウン等の時に点灯や消灯をします。
POWER LED: 緑色
ACCESS LED: 赤色
- ③電源スイッチ
本製品の電源のON/OFFを切り替えます。
- ④USB2.0ポート
付属のUSB2.0ケーブルを差込みます。

パッケージイメージ



付属品


- MAL-3735SBK 本体 × 1台
- 専用 AC アダプタ × 1個
- USB2.0 ケーブル × 1本
- スタンド × 1個
- レール固定具 × 1組 (2本)
- 取扱説明書・製品保証書 (本書)

仕様

型番	MAL-3825SBKU3
対応 PC	USB2.0以上の端子を持つDOS/V機
対応 OS	Windows8 / Windows7 / Vista / XP / 2000PRO Mac OS X 10.4 以降 ^{※1}
インターフェース	USB3.0
対応ディスク	SATA、SATAIIインターフェース2.5インチハードディスク / 2.5インチSSD
サイズ / 重量	約(W)75×(H)13×(D)126mm / 約57g
消費電力 ^{※2}	約0.004kwh/時(瞬時電力:約2W) ^{※3}
電源入出力	USBより給電
使用・温度・湿度範囲	温度: 5~40℃ / 湿度: 20~80%(結露なきこと)
搭載可能 HDD	最大1台
搭載可能 HDD 最大容量	1TBまで ^{※4}
ケーブルの長さ	USB ケーブル約80cm

※1 全ての環境で動作を保証するものではありません。
 ※2 MAL-2400SA-T54を使用した数値です。
 ※3 瞬時電力は、動画再生時の数値です。
 ※4 1TBを超える容量は2012年9月現在未検証です。

本体イメージ図



- ①USBコネクタ
USB3.0 / 2.0 共用コネクタ
- ②POWER / ACCESS LED
アクセス時やシャットダウン時に点滅と消灯をします。

パッケージイメージ



付属品


- MAL-3825SBKU3 本体 × 1台
- USB3.0 ケーブル × 1本
- 取扱説明書・製品保証書 (本書)

仕様

型番	MAL-4035SBK
対応 PC	USB2.0以上の端子を持つDOS/V機
対応 OS	Windows8 / Windows7 / Vista / XP / 2000PRO Mac OS X 10.4 以降 ^{※1}
インターフェース	USB2.0
対応ディスク	SATA、SATAIIインターフェース2.5/3.5インチハードディスク / 2.5インチSSD
サイズ / 重量	約(W)137×(H)68×(D)135mm / 約187g
消費電力 ^{※2}	約0.02kwh/時(瞬時電力:約11W) ^{※3}
電源入出力	入力: AC100~240V / 出力: DC +12V, 2000mA
使用・温度・湿度範囲	温度: 5~40℃ / 湿度: 20~80%(結露なきこと)
搭載可能 HDD	最大1台
搭載可能 HDD 最大容量	4TBまで ^{※4}
ケーブルの長さ	USB ケーブル約80cm ACアダプタケーブル約1.5m

※1 全ての環境で動作を保証するものではありません。
 ※2 MAL-3200SA-W72を使用した数値です。
 ※3 瞬時電力は、動画再生時の数値です。
 ※4 4TBを超える容量は2012年9月現在未検証です。

本体イメージ図



- ①HDDとSSDの差し込み口
HDDやSSDを差込みます
- ②ACCESS&POWERのLED
アクセス時やシャットダウン時に点灯や点滅をします。
- ③電源ボタン
本製品のON/OFFを切り替えます。
- ④電源コネクタ
付属のACアダプタを差込みます。
- ⑤USBコネクタ
付属のUSBケーブルを差込みます。

パッケージイメージ



付属品

- MAL-4035SBK 本体 × 1台
- 専用 AC アダプタ × 1本
- USB2.0 ケーブル × 1本
- 取扱説明書・製品保証書 (本書)

全モデルダブルECO機能搭載

パソコンの電源をOFFにすれば、
 本製品の電源も約10分で停止します。
 また、本製品にアクセスがない時も、
 約10分ほどするとECOモードに切り替わり、
 余分な電力を抑えてくれる省エネケースです。

